

WELDPLAST S2 TPO



K výrobku



Technické údaje

Článok	136.602	
Napätie	230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	3000 W	
Zváracia tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Zváracie materiály	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Hrúbka zváraného plechu/membrány	1-3 mm	
Sprievodca vzduchom	Interné stránky	
Vyhrievanie skrutiek	Ohrievač cievok	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
LQS	Nie	
Zobrazenie	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Bezkartáčový motor	Nie	
Pracovné svetlo LED	Nie	
Dĺžka	450 mm	17.71 in
Šírka	98 mm	3.85 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnosť	5.8 kg	12.78 lb



WELDPLAST S2 TPO

Technické údaje

Dĺžka napájacieho kábla	5 m	16.4 ft
Zástrčka	EÚ, 3 póly, 16A	
Úroveň emisií hluku	78 dB (A)	
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Príloška zväracia UBL30 IA; Box plastový

Články

136.602 WELDPLAST S2 TPO, 230V/3000W, EU zástrčka