

WELDPLAST S2 PVC



K výrobku



Technické údaje

Článok	135.724; 140.708; 146.342; 156.804; 169.929	
Napätie	200 V; 220 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Napájanie	2400-3000 W	
Zváracia tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Zváracie materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Hrúbka zváraného plechu/membrány	10-20 mm	0.39-0.78 in
Sprievodca vzduchom	Externá stránka	
Vyhrievanie skrutiek	Ohrievač cievok	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
LQS	Nie	
Zobrazenie	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Bezkartáčový motor	Nie	
Pracovné svetlo LED	Nie	
Dĺžka	450 mm	17.71 in
Šírka	98 mm	3.85 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnosť	5.8 kg	12.78 lb



WELDPLAST S2 PVC

Technické údaje

Dĺžka napájacieho kábla	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CN, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A; KR, 3 póly, 16A; bez zástrčky	
Úroveň emisií hluku	78 dB (A)	
Schválenia	CE; KC	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Príložka zväracia K8/K10 EA; Box plastový

Články

135.724	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, EU zástrčka
140.708	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CN zástrčka
146.342	WELDPLAST S2 PVC, 200V/2400W, bez zástrčky
156.804	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16
169.929	WELDPLAST S2 PVC, 220V/2750W, KR zástrčka