

# WELDPLAST S2 PVC



K výrobku



## Technické údaje

Článek	135.724; 140.708; 146.342; 156.804; 169.929	
Napětí	200 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	2400-3000 W	
Svařovací tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.6-1.3 kg/h	1.32-2.86 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Svařovací materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC-U	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	10-20 mm	0.39-0.78 in
Průvodce vzduchem	Externí	
Šroubový ohřev	Ohříváč spirál	
Regulace teploty vzduchu	Uzavřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ano	
Bezkartáčový motor dmychadla	Ano	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ne	
Délka	450 mm	17.71 in
Šířka	98 mm	3.85 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	5.8 kg	12.78 lb



# WELDPLAST S2 PVC

## Technické údaje

Délka napájecího kabelu	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CN, 3 póly, 16A; EU, 3 póly, 16A; KR, 3 póly, 16A; bez zástrčky	
Úroveň emisí hluku	78 dB (A)	
Schválení	CE; KC	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

## Rozsah dodávky

Botka svařovací K8/K10 EA; Box přepravní

## Varianty produktu

135.724	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, EU zástrčka
140.708	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CN zástrčka
146.342	WELDPLAST S2 PVC, 200V/2400W, bez zástrčky
156.804	WELDPLAST S2 PVC, 230V/3000W, CEE 3/16
169.929	WELDPLAST S2 PVC, 220V/2750W, KR zástrčka