

DIODE S



K výrobku



Technické údaje

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| Článok | 101.279; 101.280; 101.281; 101.282; 101.283; 101.289; 101.291; 101.292; 135.971; 177.270 | |
| Napätie | 120 V; 200 V; 230 V | |
| Frekvencia | 50/60 Hz | |
| Napájanie | 1400–2000 W | |
| Teplota | 20–600 °C | 68–1112 °F |
| Plynulé nastavenie teploty | Áno | |
| Dĺžka vzduchovej hadice | 3 m | 9.84 ft |
| Zobrazenie | Nie | |
| Použitie v exteriéri | Áno | |
| Pripojenie dýzy ø | 31,5 mm / 1,25 palca; M14 | |
| Dĺžka | 265 mm | 10.43 in |
| Priemer zariadenia | 57 mm | 2.24 in |
| Priemer rukoväte | 40 mm | 1.57 in |
| Hmotnosť | 0.46 kg | 1.01 lb |
| Zástrčka | CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované; bez zástrčky | |
| Schválenia | CE; Certifikácia CB | |
| Trieda ochrany | II | |
| Krajina pôvodu | Švajčiarsko | |



DIODE S

Články

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 101.279 | DIODE S, 230V/2000W, EU zástrčka |
| 101.280 | DIODE S, 230V/2000W, M14, EU zástrčka |
| 101.281 | DIODE S, 230V/1600W, EU zástrčka |
| 101.282 | DIODE S, 230V/1600W, M14, EU zástrčka |
| 101.283 | DIODE S, 230V/1600W, CH zástrčka |
| 101.289 | DIODE S, 200V/1400W, bez zástrčky |
| 101.291 | DIODE S, 120V/1600W, US zástrčka |
| 101.292 | DIODE S, 120V/1600W, M14, US zástrčka |
| 135.971 | DIODE S, 230V/1600W, CN zástrčka |
| 177.270 | DIODE S, 230V/1600W, M14, CN zástrčka |