

WELDPLAST S1



关于产品

技术数据

订货号	148.394; 148.395; 148.396; 156.140; 169.928; 177.272	
电压	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
频率	50/60 Hz; 60 Hz	
功率	1500–1800 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
挤出量 ø 3 mm	0.2–0.5 kg/h	0.44–1.1 lb/h
挤出量 ø 4 mm	0.3–0.8 kg/h	0.66–1.76 lb/h
焊接材料	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
可焊接的板/膜厚度	5–12 mm	0.19–0.47 in
气流路径	外界	
螺杆加热方式	线圈加热器	
热风温度控制	闭环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	有	
无刷鼓风机电机	有	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	有	
长度	435 mm	17.12 in
宽度	91 mm	3.58 in
高度	264 mm	10.39 in



WELDPLAST S1

技术数据

重量	4.7 kg	10.36 lb
电源线长度	3-5 m	9.84-16.4 ft
插头	CEE蓝色, 3极, 16A _o ; KR, 3极, 16A; 无插头; 欧盟, 3极, 16A; 英国, 3极, 13A	
噪声等级	76 dB (A)	
认证	CB认证; CE; KC	
保护等级	I	
原籍国	瑞士	

交付范围

工具箱

订货号

148.394	WELDPLAST S1, 100V/1500W, 无插头
148.395	WELDPLAST S1, 120V/1800W, 无插头
148.396	WELDPLAST S1, 230V/1600W, 欧标插头
156.140	WELDPLAST S1, 230V/1600W, 美标插头
169.928	WELDPLAST S1, 220V/1500W, 韩标插头
177.272	WELDPLAST S1, 230V/1600W, CEE 3/16