

WELDPLAST S1



K výrobku



Technické údaje

Článek	148.394; 148.395; 148.396; 156.140; 169.928; 177.272	
Napětí	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	1500-1800 W	
Svařovací tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palce	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Svařovací materiály	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
Svařitelná tloušťka plechu/membrány	5-12 mm	0.19-0.47 in
Průvodce vzduchem	Externí	
Šroubový ohřev	Ohříváč spirál	
Regulace teploty vzduchu	Uzavřená smyčka	
LQS	Ne	
Zobrazit	Ano	
Bezkartáčový motor dmychadla	Ano	
Bezkartáčový motor	Ne	
Pracovní světlo LED	Ano	
Délka	435 mm	17.12 in
Šířka	91 mm	3.58 in
Výška	264 mm	10.39 in
Hmotnost	4.7 kg	10.36 lb



WELDPLAST S1

Technické údaje

Délka napájecího kabelu	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EU, 3 póly, 16A; KR, 3 póly, 16A; Velká Británie, 3 póly, 13A; bez zástrčky	
Úroveň emisí hluku	76 dB (A)	
Schválení	CE; Certifikace CB; KC	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Rozsah dodávky

Box přepravní

Varianty produktu

148.394	WELDPLAST S1, 100V/1500W, bez zástrčky
148.395	WELDPLAST S1, 120V/1800W, bez zástrčky
148.396	WELDPLAST S1, 230V/1600W, EU zástrčka
156.140	WELDPLAST S1, 230V/1600W, UK zástrčka
169.928	WELDPLAST S1, 220V/1500W, KR zástrčka
177.272	WELDPLAST S1, 230V/1600W, CEE 3/16