

WELDPLAST S1



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	148.394; 148.395; 148.396; 156.140; 169.928; 177.272	
Spannung	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	1500-1800 W	
Schweisdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Schweissmaterialien	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
Schweisbare Platten-/Membrandicke	5-12 mm	0.19-0.47 in
Luftführung	Extern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Ja	
Länge	435 mm	17.12 in
Breite	91 mm	3.58 in
Höhe	264 mm	10.39 in
Gewicht	4.7 kg	10.36 lb

WELDPLAST S1

Technische Daten

Netzkabellänge	3-5 m	9.84-16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; KR, 3-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A; ohne Stecker	
Emissionspegel	76 dB (A)	
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; KC	
Schutzklasse	I	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Gerätekoffer

Produktartikel

148.394	WELDPLAST S1, 100V/1500W, ohne Stecker
148.395	WELDPLAST S1, 120V/1800W, ohne Stecker
148.396	WELDPLAST S1, 230V/1600W, EU-Stecker
156.140	WELDPLAST S1, 230V/1600W, UK-Stecker
169.928	WELDPLAST S1, 220V/1500W, KR-Stecker
177.272	WELDPLAST S1, 230V/1600W, CEE 3/16