

# ウェルドプラストS1



製品へ



## 技術データ

記事	148.394; 148.395; 148.396; 156.140; 169.928; 177.272	
電圧	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	1500–1800 W	
溶接棒	ø 3–4 mm / 0.12–0.16インチ	
材料吐出量 ø 3 mm	0.2–0.5 kg/h	0.44–1.1 lb/h
材料吐出量 ø 4 mm	0.3–0.8 kg/h	0.66–1.76 lb/h
溶接材料	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
溶接可能な板厚/膜厚	5–12 mm	0.19–0.47 in
エアガイド	外部	
スクリュウ加熱	コイルヒーター	
温度制御方式	クローズドループ	
LQS	なし	
表示	有	
ブラシレスプロワーモーター	有	
ブラシレス駆動モータ	なし	
LEDの働きライト	有	
長さ	435 mm	17.12 in
幅	91 mm	3.58 in
高さ	264 mm	10.39 in



# ウェルドプラストS1

## 技術データ

重量	4.7 kg	10.36 lb
電源ケーブル長	3-5 m	9.84-16.4 ft
プラグ	CEEブルー、3極、16A; EU、3極、16A; KR、3極、16A; UK、3極、13A; プラグなし	
騒音レベル	76 dB (A)	
認証取得状況	CB認証; CE; KC	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

## 納品範囲

ツールケース

## アーティクル

148.394	ウェルドプラスト S1、100V/1500W、プラグなし
148.395	ウェルドプラスト S1、120V/1800W、プラグなし
148.396	ウェルドプラスト S1、230V/1600W、EUプラグ
156.140	ウェルドプラスト S1、230V/1600W、USプラグ
169.928	ウェルドプラスト S1、220V/1500W、韓国製プラグ
177.272	ウェルドプラスト S1、230V/1600W、CEE 3/16