

WELDPLAST S1



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	148.394; 148.395; 148.396; 156.140; 169.928; 177.272	
Voltagem	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz; 60 Hz	
Desempenho	1500-1800 W	
Fios de solda	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Saída de material ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Saída de material ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Materiais de soldagem	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
Espessura da placa/membrana soldável	5-12 mm	0.19-0.47 in
Guia de ar	Externo	
Aquecimento por parafuso	Aquecedor de bobinas	
Controle de temperatura do ar	Circuito fechado	
LQS	Não	
Visor	Sim	
Motor do ventilador sem escovas	Sim	
Motor de acionamento sem escovas	Não	
Luz de trabalho LED	Sim	
Comprimento	435 mm	17.12 in
Largura	91 mm	3.58 in
Altura	264 mm	10.39 in
Peso	4.7 kg	10.36 lb

WELDPLAST S1

Dados técnicos

Comprimento do cabo de alimentação	3-5 m	9.84-16.4 ft
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A; KR, 3 pólos, 16A; UE, 3 pólos, 16A; UK, 3 pólos, 13A; sem ficha	
Nível de emissão de ruídos	76 dB (A)	
Aprovações	CE; Certificação CB; KC	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

Estojo de ferramentas

Artigo

148.394	WELDPLAST S1, 100V/1500W, sem plugue
148.395	WELDPLAST S1, 120V/1800W, sem plugue
148.396	WELDPLAST S1, 230V/1600W, plugue UE
156.140	WELDPLAST S1, 230V/1600W, plugue UK
169.928	WELDPLAST S1, 220V/1500W, plugue KR
177.272	WELDPLAST S1, 230V/1600W, CEE 3/16