

# WELDPLAST S1



K výrobku



## Technické údaje

Článok	148.394; 148.395; 148.396; 156.140; 169.928; 177.272	
Napätie	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Napájanie	1500-1800 W	
Zváracia tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca	
Výstup materiálu ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Zváracie materiály	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
Hrúbka zváraného plechu/membrány	5-12 mm	0.19-0.47 in
Sprievodca vzduchom	Externá stránka	
Vyhrievanie skrutiek	Ohrievač cievok	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
LQS	Nie	
Zobrazenie	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Bezkartáčový motor	Nie	
Pracovné svetlo LED	Áno	
Dĺžka	435 mm	17.12 in
Šírka	91 mm	3.58 in
Výška	264 mm	10.39 in
Hmotnosť	4.7 kg	10.36 lb



# WELDPLAST S1

## Technické údaje

Dĺžka napájacieho kábla	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A; KR, 3 póly, 16A; Veľká Británia, 3 póly, 13A; bez zástrčky	
Úroveň emisií hluku	76 dB (A)	
Schválenia	CE; Certifikácia CB; KC	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

## Rozsah dodávky

Box plastový

## Články

148.394	WELDPLAST S1, 100V/1500W, bez zástrčky
148.395	WELDPLAST S1, 120V/1800W, bez zástrčky
148.396	WELDPLAST S1, 230V/1600W, EU zástrčka
156.140	WELDPLAST S1, 230V/1600W, UK zástrčka
169.928	WELDPLAST S1, 220V/1500W, KR zástrčka
177.272	WELDPLAST S1, 230V/1600W, CEE 3/16