

WELDPLAST S1



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	148.394; 148.395; 148.396; 156.140; 169.928; 177.272	
Voltaje	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Potencia	1500-1800 W	
Alambres de soldadura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Salida de material ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Salida de material ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Materiales de soldadura	ABS; ECTFE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PA; PC; PP; PVC-C; PVC-U; PVDF; TPO	
Espesor de la placa/membrana soldable	5-12 mm	0.19-0.47 in
Guía aérea	Exterior	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	No	
Pantalla	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	Sí	
Longitud	435 mm	17.12 in
Ancho	91 mm	3.58 in
Altura	264 mm	10.39 in
Peso	4.7 kg	10.36 lb

WELDPLAST S1

Datos técnicos

La longitud del cable de alimentación	3-5 m	9.84-16.4 ft
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A; KR, 3 polos, 16A; UE, 3 polos, 16A; UK, 3 polos, 13A; sin enchufe	
Nivel de emisión de ruido	76 dB (A)	
Aprobaciones	CE; Certificación CB; KC	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Maletín de herramientas

Artículos

148.394	WELDPLAST S1, 100V/1500W, sin enchufe
148.395	WELDPLAST S1, 120V/1800W, sin enchufe
148.396	WELDPLAST S1, 230V/1600W, enchufe UE
156.140	WELDPLAST S1, 230V/1600W, enchufe UK
169.928	WELDPLAST S1, 220V/1500W, enchufe KR
177.272	WELDPLAST S1, 230V/1600W, CEE 3/16