

# LABOR S



K výrobku



## Technické údaje

Článek	101.716; 101.721; 101.727; 101.735; 101.736; 112.048; 112.233	
Napětí	120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	600-800 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Délka vzduchové hadice	0-3 m	0-9.84 ft
Zobrazit	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	21,3 mm / 0,85 palce	
Délka	180 mm	7.08 in
Průměr zařízení	40 mm	1.57 in
Průměr rukojeti	32 mm	1.25 in
Hmotnost	0.18 kg	0.39 lb
Zástrčka	EU, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; Velká Británie, 3 póly, 13A; bez zástrčky	
Schválení	CE	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	



# LABOR S

## Varianty produktu

---

- 101.716 LABOR S, 230V/800W, rozvodná skříň, EU zástrčka
- 101.721 LABOR S, 120V/600W, rozvodná skříň, US zástrčka
- 101.727 LABOR S, 230V/800W, rozvodná skříň, SI hadice, EU zástrčka
- 101.735 LABOR S, 230V/800W, plochý kabel, bez zástrčky
- 101.736 LABOR S, 120V/600W, plochý kabel, bez zástrčky
- 112.048 LABOR S, 230V/800W, plochý kabel, bez zástrčky
- 112.233 LABOR S, 230V/800W, UK zástrčka