

LABOR S



K výrobku



Technické údaje

Článok	101.716; 101.721; 101.727; 101.735; 101.736; 112.048; 112.233	
Napätie	120 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	600-800 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Plynulé nastavenie teploty	Áno	
Dĺžka vzduchovej hadice	0-3 m	0-9.84 ft
Zobrazenie	Nie	
Použitie v exteriéri	Áno	
Pripojenie dýzy ø	21,3 mm / 0,85 palca	
Dĺžka	180 mm	7.08 in
Priemer zariadenia	40 mm	1.57 in
Priemer rukoväte	32 mm	1.25 in
Hmotnosť	0.18 kg	0.39 lb
Zástrčka	EÚ, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované; Veľká Británia, 3 póly, 13A; bez zástrčky	
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	II	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	



LABOR S

Články

- 101.716 LABOR S, 230V/800W, rozvodná skrinka, EU zástrčka
- 101.721 LABOR S, 120V/600W, rozvodná skrinka, US zástrčka
- 101.727 LABOR S, 230V/800W, rozvodná skrinka, SI hadica, EU zástrčka
- 101.735 LABOR S, 230V/800W, plochý kábel, bez zástrčky
- 101.736 LABOR S, 120V/600W, plochý kábel, bez zástrčky
- 112.048 LABOR S, 230V/800W, plochý kábel, bez zástrčky
- 112.233 LABOR S, 230V/800W, UK zástrčka