

# DIODE S s dmychadlem MINOR



K výrobku

## Technické údaje

Článek	101.441; 101.447; 101.449; 136.241	
Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	1500-1700 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ne	
Statický tlak	5000 Pa	0.72 psi
Ekologický režim	Ne	
Zobrazit	Ne	
e-Drive	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	31,5 mm / 1,25 palce	
Délka	256 mm	10.07 in
Průměr zařízení	57 mm	2.24 in
Průměr rukojeti	40 mm	1.57 in
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Délka vzduchové hadice	1.5 m	4.92 ft
Zástrčka	CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný	
Úroveň emisí hluku	67 dB (A)	



# DIODE S s dmychadlem MINOR

## Technické údaje

---

Schválení CE; Certifikace CB

---

Třída ochrany II

---

Země původu Švýcarsko

---

## Varianty produktu

---

101.441 DIODE S/MINOR, 230V/1700W, EU zástrčka

101.447 DIODE S/MINOR, 120V/1700W, US zástrčka

101.449 DIODE S/MINOR, 100V/1500W, JP zástrčka

136.241 DIODE S/MINOR, 230V/1700W, zástrčka CN