

# DIODE S s dúchadlom MINOR



K výrobku

## Technické údaje

Článok	101.441; 101.447; 101.449; 136.241	
Napätie	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1500-1700 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Plynulé nastavenie teploty	Áno	
Plynulé nastavenie objemu vzduchu	Nie	
Statický tlak	5000 Pa	0.72 psi
Ekologický režim	Nie	
Zobrazenie	Nie	
e-Drive	Nie	
Použitie v exteriéri	Áno	
Pripojenie dýzy ø	31,5 mm / 1,25 palca	
Dĺžka	256 mm	10.07 in
Priemer zariadenia	57 mm	2.24 in
Priemer rukoväte	40 mm	1.57 in
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Dĺžka vzduchovej hadice	1.5 m	4.92 ft
Zástrčka	CN, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; US, 2 póly, 15A, polarizované	
Úroveň emisií hluku	67 dB (A)	



# DIODE S s dúchadlom MINOR

## Technické údaje

Schválenia	CE; Certifikácia CB
Trieda ochrany	II
Krajina pôvodu	Švajčiarsko

## Články

101.441	DIODE S/MINOR, 230V/1700W, EU zástrčka
101.447	DIODE S/MINOR, 120V/1700W, US zástrčka
101.449	DIODE S/MINOR, 100V/1500W, JP zástrčka
136.241	DIODE S/MINOR, 230V/1700W, CN zástrčka