

LABOR S s dmychadlem MINOR



K výrobku



Technické údaje

Článek	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Napětí	120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	700-900 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ne	
Statický tlak	5000 Pa	0.72 psi
Ekologický režim	Ne	
Zobrazit	Ne	
e-Drive	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	21,3 mm / 0,85 palce	
Délka	180 mm	7.08 in
Průměr zařízení	40 mm	1.57 in
Průměr rukojeti	32 mm	1.25 in
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Délka vzduchové hadice	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Zástrčka	CH T11, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný	
Úroveň emisí hluku	67 dB (A)	



LABOR S s dmychadlem MINOR

Technické údaje

Schválení	CE
Třída ochrany	II
Země původu	Švýcarsko

Varianty produktu

101.748	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, EU zástrčka
101.749	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, CH zástrčka
101.754	LABOR S/MINOR, 230V/900W, EU zástrčka
101.755	LABOR S/MINOR, 120V/700W, US zástrčka