

LABOR S with MINOR



K výrobku



Technické údaje

Článok	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Napätie	120 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	700-900 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Plynulé nastavenie teploty	Áno	
Plynulé nastavenie objemu vzduchu	Nie	
Statický tlak	5000 Pa	0.72 psi
Ekologický režim	Nie	
Zobrazenie	Nie	
e-Drive	Nie	
Použitie v exteriéri	Áno	
Pripojenie dýzy ø	21,3 mm / 0,85 palca	
Dĺžka	180 mm	7.08 in
Priemer zariadenia	40 mm	1.57 in
Priemer rukoväte	32 mm	1.25 in
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Dĺžka vzduchovej hadice	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Zástrčka	CHT11, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované	
Úroveň emisií hluku	67 dB (A)	



LABOR S with MINOR

Technické údaje

Schválenia	CE
Trieda ochrany	II
Krajina pôvodu	Švajčiarsko

Články

101.748	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, EU zástrčka
101.749	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, CH zástrčka
101.754	LABOR S/MINOR, 230V/900W, EU zástrčka
101.755	LABOR S/MINOR, 120V/700W, US zástrčka