

PENWELD A



K výrobku



Technické údaje

Článek	173.367; 173.368; 173.369; 173.370; 173.371; 173.376; 173.377; 173.666; 175.598; 177.344; 177.346	
Napětí	120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	1000-1550 W	
Teplota	60-600 °C	140-1112 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Délka vzduchové hadice	3-8 m	9.84-26.24 ft
Zobrazit	Ano	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	31,5 mm / 1,25 palce; M14	
Délka	254-282 mm	10-11.1 in
Průměr zařízení	54 mm	2.12 in
Průměr rukojeti	37 mm	1.45 in
Hmotnost	0.43-0.48 kg	0.94-1.05 lb
Zástrčka	CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A	
Schválení	CE; Certifikace CB	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	



PENWELD A

Varianty produktu

173.367	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, EU zástrčka
173.368	PENWELD 305-A, 120V/1000W, 3m, M14, US zástrčka
173.369	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 3m, M14, CH zástrčka
173.370	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, EU zástrčka
173.371	PENWELD 305-A, 230V/1000W, 8m, M14, CH zástrčka
173.376	PENWELD 500-A, 230V/1550W, 3m, EU zástrčka
173.377	PENWELD 500-A, 120V/1550W, 3m, US zástrčka
173.666	PENWELD 305-A, 120V/1000W, 8m, M14, US zástrčka
175.598	PENWELD 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, EU zástrčka
177.344	PENWELD 500-A, 230V/1550W, 3m, CN zástrčka
177.346	PENWELD 505-A, 230V/1550W, 8m, M14, CN zástrčka