

PENWELD S



K výrobku

Technické údaje

Článek	173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377	
Napětí	120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	1000-1550 W	
Teplota	60-600 °C	140-1112 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Délka vzduchové hadice	1-8 m	3.28-26.24 ft
Zobrazit	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	31,5 mm / 1,25 palce; M14	
Délka	254-275 mm	10-10.82 in
Průměr zařízení	54 mm	2.12 in
Průměr rukojeti	37 mm	1.45 in
Hmotnost	0.41-0.46 kg	0.9-1.01 lb
Zástrčka	CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A	
Schválení	CE	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	



PENWELD S

Varianty produktu

173.372	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, EU zástrčka
173.373	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, CH zástrčka
173.374	PENWELD 305-S, 120V/1000W, 3m, M14, US zástrčka
173.375	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 8m, M14, EU zástrčka
173.378	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, EU zástrčka
173.379	PENWELD 500-S, 120V/1550W, 3m, US zástrčka
177.345	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, CN zástrčka
179.377	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 1m, EU zástrčka