

# PENWELD S



K výrobku

## Technické údaje

Článok	173.372; 173.373; 173.374; 173.375; 173.378; 173.379; 177.345; 179.377	
Napätie	120 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1000-1550 W	
Teplota	60-600 °C	140-1112 °F
Plynulé nastavenie teploty	Áno	
Dĺžka vzduchovej hadice	1-8 m	3.28-26.24 ft
Zobrazenie	Nie	
Použitie v exteriéri	Áno	
Pripojenie dýzy ø	31,5 mm / 1,25 palca; M14	
Dĺžka	254-275 mm	10-10.82 in
Priemer zariadenia	54 mm	2.12 in
Priemer rukoväte	37 mm	1.45 in
Hmotnosť	0.41-0.46 kg	0.9-1.01 lb
Zástrčka	CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; USA, 2 póly, 15A	
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	II	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	



# PENWELD S

## Články

---

173.372	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, EU zástrčka
173.373	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 3m, M14, CH zástrčka
173.374	PENWELD 305-S, 120V/1000W, 3m, M14, US zástrčka
173.375	PENWELD 305-S, 230V/1000W, 8m, M14, EU zástrčka
173.378	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, EU zástrčka
173.379	PENWELD 500-S, 120V/1550W, 3m, US zástrčka
177.345	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 3m, CN zástrčka
179.377	PENWELD 500-S, 230V/1550W, 1m, EU zástrčka