

# TWINNY S



K výrobku

## Technické údaje

Článek	119.016; 119.024; 119.031; 119.039; 128.778; 179.384	
Napětí	120-230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	1900-2900 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Rychlost	0.2-4 m/min	0.65-13.12 ft/min
Technologie svařování	Kombinované břity	
Verze s kombinovaným křídlem	Krátké; Long	
Šířka horkého klínu	50 mm	1.96 in
Materiál horkého klínu	Nerezová ocel	
Maximální přesah	125 mm	4.92 in
Maximální svařovací tlak	1000 N	224.8 lbf
Šířka svarového švu	2 x 15 mm / 2 x 0,59 palce	
Materiál role	Ocelový válec s ostrou diagonálou	
LQS	Ne	
Bezkartáčový motor dmychadla	Ne	
Zobrazit	Ne	
Délka	350 mm	13.77 in
Šířka	390 mm	15.35 in
Výška	270 mm	10.62 in



# TWINNY S

## Technické údaje

Hmotnost	6.9 kg	15.21 lb
Svařovací materiály	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Svařitelné tloušťky materiálu	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EU, 3 póly, 16A; Velká Británie, 3 póly, 13A; bez zástrčky	
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Schválení	CE; KC	
Třída ochrany	II	
Země původu	Švýcarsko	

## Rozsah dodávky

Box přepravní

## Varianty produktu

119.016	TWINNY S, 120V/1900W, combi klín krátký, 144:1, UK zástrčka
119.024	TWINNY S, 230V/2900W, combi klín krátký, 144:1, EU zástrčka
119.031	TWINNY S, 230V/2900W, combi klín dlouhý, 256:1, EU zástrčka
119.039	TWINNY S, 120V/1900W, combi klín dlouhý, 256:1, bez zástrčky
128.778	TWINNY S, 230V/2900W, combi klín dlouhý, 256:1, CEE 3/16
179.384	TWINNY S, 230V/2900W, combi klín krátký, 144:1, CEE 3/16