

TWINNY S



K výrobku

Technické údaje

Článok	119.016; 119.024; 119.031; 119.039; 128.778; 179.384	
Napätie	120-230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1900-2900 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Nastaviteľný objem vzduchu	Áno	
Rýchlosť	0.2-4 m/min	0.65-13.12 ft/min
Technológia zvarovania	Kombinovaný hrot	
Verzia s kombinovaným krížom	Dlhé; Krátky	
Šírka horúceho klinu	50 mm	1.96 in
Materiál horúceho klinu	Nerezová oceľ	
Maximálne prekrytie	125 mm	4.92 in
Maximálny zvarací tlak	1000 N	224.8 lbf
Šírka zvarového spoja	2 x 15 mm / 2 x 0,59 palca	
Materiál rolky	Oceľový valec s ostrou diagonálou	
LQS	Nie	
Bezkartáčový motor dúchadla	Nie	
Zobrazenie	Nie	
Dĺžka	350 mm	13.77 in
Šírka	390 mm	15.35 in
Výška	270 mm	10.62 in



TWINNY S

Technické údaje

Hmotnosť	6.9 kg	15.21 lb
Zváracie materiály	CSPE; EPDM; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; PVC; TPO	
Hrúbky zvaraného materiálu	0.3-3 mm	11.81-118.11 mil
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A; Veľká Británia, 3 póly, 13A; bez zástrčky	
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Schválenia	CE; KC	
Trieda ochrany	II	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Box plastový

Články

119.016	TWINNY S, 120V/1900W, krátky kombi klin 144:1, UK zástrčka
119.024	TWINNY S, 230V/2900W, krátky kombi klin, 144:1, EU zástrčka
119.031	TWINNY S, 230V/2900W, dlhý kombi klin, 256:1, EU zástrčka
119.039	TWINNY S, 120V/1900W, dlhý kombi klin, 256:1, bez zástrčky
128.778	TWINNY S, 230V/2900W, dlhý kombi klin, 256:1, CEE 3/16
179.384	TWINNY S, 230V/2900W, krátky kombi klin, 144:1, CEE 3/16