

# BITUMAT B2



K výrobku



## Technické údaje

Článek	138.386; 140.437; 140.438; 140.439; 140.441	
Napětí	230 V; 400 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	6700 W	
Rychlost	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Teplota	20-650 °C	68-1202 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka švu	75-100 mm	2.95-3.93 in
Svařovací materiály	Asfalt; ECB	
LQS	Ne	
Bezkartáčový motor dmyhadla	Ne	
Délka	690 mm	27.16 in
Šířka	490 mm	19.29 in
Výška	330 mm	12.99 in
Hmotnost	39 kg	85.98 lb
Zástrčka	CEE červená, 5 pólů, 16A; CEE červená, 5 pólů, 32A; bez zástrčky	
Délka napájecího kabelu	1.2 m	3.93 ft
Schválení	CE; Certifikace CB	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	



# BITUMAT B2

## Rozsah dodávky

---

Kartáč, nerezová ocel; Box přepravní

## Varianty produktu

---

- 138.386 BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, CEE 5/32
- 140.437 BITUMAT B2, 400V/6700W, 100mm, CEE 5/16
- 140.438 BITUMAT B2, 400V/6700W, 75mm, CEE 5/16
- 140.439 BITUMAT B2, 230V/6700W, 100mm, bez zástrčky
- 140.441 BITUMAT B2, 230V/6700W, 75mm, bez zástrčky