

# UNIFLOOR 500



K výrobku



## Technické údaje

|                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| Článek                      | 169.612; 169.613; 169.614; 169.615; 169.616; 169.617  |                  |
| Napětí                      | 100 V; 120 V; 230 V   |                  |
| Frekvence                   | 50/60 Hz  |                  |
| Power                       | 1500-2300 W   |                  |
| Rychlost                    | 0.7-7.5 m/min   | 2.29-24.6 ft/min |
| Teplota                     | 100-560 °C  | 212-1040 °F      |
| Nastavitelný objem vzduchu  | Ano   |                  |
| Svařovací materiály         | CV; Guma; LVT; Linoleum; PUR; PVC   |                  |
| LQS                         | Ne  |                  |
| Bezkartáčový motor dmyhadla | Ano   |                  |
| Délka                       | 562 mm  | 22.12 in         |
| Šířka                       | 289 mm  | 11.37 in         |
| Výška                       | 440 mm  | 17.32 in         |
| Hmotnost                    | 15.5 kg   | 34.17 lb         |
| Zástrčka                    | CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T12, 3 póly, 10A; EU, 3 póly, 16A; JP, 3 póly, 15A; USA, 3 póly, 20A; bez zástrčky |                  |
| Délka napájecího kabelu     | 3 m   | 9.84 ft          |
| Schválení                   | CE; Certifikace CB  |                  |
| Třída ochrany               | I   |                  |
| Země původu                 | Švýcarsko   |                  |



# UNIFLOOR 500

## Rozsah dodávky

---

Kalibrační zařízení pro trysky; Box přepravní

## Varianty produktu

---

- 169.612 UNIFLOOR 500, 230V/2300W, EU zástrčka
- 169.613 UNIFLOOR 500, 230V/2300W, CEE 3/16
- 169.614 UNIFLOOR 500, 230V/2300W, CH zástrčka
- 169.615 UNIFLOOR 500, 120V/1800W, US zástrčka
- 169.616 UNIFLOOR 500, 120V/1800W, bez zástrčky
- 169.617 UNIFLOOR 500, 100V/1500W, JP zástrčka