

UNIFLOOR 500



K výrobku



Technické údaje

Článok	169.612; 169.613; 169.614; 169.615; 169.616; 169.617	
Napätie	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1500-2300 W	
Rýchlosť	0.7-7.5 m/min	2.29-24.6 ft/min
Teplota	100-560 °C	212-1040 °F
Nastaviteľný objem vzduchu	Áno	
Zváracie materiály	CV; Guma; LVT; Linoleum; PUR; PVC	
LQS	Nie	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Dĺžka	562 mm	22.12 in
Šírka	289 mm	11.37 in
Výška	440 mm	17.32 in
Hmotnosť	15.5 kg	34.17 lb
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T12, 3 póly, 10A; EÚ, 3 póly, 16A; JP, 3 póly, 15A; USA, 3 póly, 20A; bez zástrčky	
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Schválenia	CE; Certifikácia CB	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	



UNIFLOOR 500

Rozsah dodávky

Šablóna pre nastavenie trysky; Box plastový

Články

169.612	UNIFLOOR 500, 230V/2300W, EU zástrčka
169.613	UNIFLOOR 500, 230V/2300W, CEE 3/16
169.614	UNIFLOOR 500, 230V/2300W, CH zástrčka
169.615	UNIFLOOR 500, 120V/1800W, US zástrčka
169.616	UNIFLOOR 500, 120V/1800W, bez zástrčky
169.617	UNIFLOOR 500, 100V/1500W, JP zástrčka