

# UNIROOF 700



K výrobku

## Technické údaje

Článek	165.834; 165.835; 165.836; 165.837; 169.235; 169.236; 169.237; 170.210; 176.840	
Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	1500-3680 W	
Rychlost	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Teplota	100-620 °C	212-1148 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka švu	40-80 mm	1.57-3.14 in
Svařovací materiály	Asfalt; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ano	
Bezkartáčový motor dmyhadla	Ano	
Délka	475 mm	18.7 in
Šířka	244-360 mm	9.6-14.17 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnost	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T23, 3 póly, 16A; EU, 3 póly, 16A; JP, 3 póly, 15A; KR, 3 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; Velká Británie, 3 póly, 13A; bez zástrčky	
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Schválení	CE; Certifikace CB	



# UNIROOF 700

## Technické údaje

Třída ochrany	I
RAL	Ano
Země původu	Švýcarsko

## Rozsah dodávky

Zakládací deska; Kartáč, nerezová ocel; Inbusový klíč 4 mm; Box přepravní

## Varianty produktu

165.834	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, EU zástrčka
165.835	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, US zástrčka
165.836	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, bez zástrčky
165.837	UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, JP zástrčka
169.235	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
169.236	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, KR zástrčka
169.237	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16
170.210	UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, EU zástrčka
176.840	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CH zástrčka