

# UNIROOF 700



## Over het product

### Technische gegevens

Artikel	165.834; 165.835; 165.836; 165.837; 169.235; 169.236; 169.237; 170.210; 176.840	
Spanning	100 V; 120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	1500-3680 W	
Snelheid	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatuur	100-620 °C	212-1148 °F
Luchthoeveelheid instelbaar	Ja	
Lasmondstuk / naadbreedte	40-80 mm	1.57-3.14 in
Lasmaterialen	Bitumen; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ja	
Borstelloze blaasmotor	Ja	
Lengte	475 mm	18.7 in
Breedte	244-360 mm	9.6-14.17 in
Hoogte	260 mm	10.23 in
Gewicht	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; CH T23, 3-polig, 16A; EU, 3-polig, 16A; JP, 3-polig, 15A; KR, 3-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd; zonder stekker	
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	



# UNIROOF 700

## Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
RAL	Ja
Land van herkomst	Zwitserland

## Omvang van de levering

Lasplaat; Handborstel, roestvrij staal; Inbussleutel 4 mm; Gereedschapskoffer

## Artikel

165.834	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, EU stekker
165.835	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, VS stekker
165.836	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, zonder stekker
165.837	UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, JP stekker
169.235	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
169.236	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, KR stekker
169.237	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16
170.210	UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, EU stekker
176.840	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CH stekker