

# UNIROOF 700



Vers le produit



## Données techniques

Article	165.834; 165.835; 165.836; 165.837; 169.235; 169.236; 169.237; 170.210; 176.840	
Tension	100 V; 120 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1500-3680 W	
Vitesse	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Température	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Buse de soudage / largeur de soudure	40-80 mm	1.57-3.14 in
Matériaux de soudure	Bitume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Longueur	475 mm	18.7 in
Largeur	244-360 mm	9.6-14.17 in
Hauteur	260 mm	10.23 in
Poids	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A; CH T23, 3 pôles, 16A; JP, 3 pôles, 15A; KR, 3 pôles, 16A; UE, 3 pôles, 16A; UK, 3 pôles, 13A; US, 2 pôles, 15A, polarisé; sans fiche	
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Agréments	CE; Certification CB	



# UNIROOF 700

## Données techniques

Classe de protection	I
RAL	Oui
Pays d'origine	Suisse

## Contenu de la livraison

Plaque de soudage; Brosse à main, acier inoxydable; Clé Allen 4 mm; Caisse à outils

## Articles

165.834	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, prise UE
165.835	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, prise US
165.836	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, sans prise
165.837	UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, prise JP
169.235	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
169.236	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, prise KR
169.237	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16
170.210	UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, prise UE
176.840	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, prise CH