

UNIROOF 700



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	165.834; 165.835; 165.836; 165.837; 169.235; 169.236; 169.237; 170.210; 176.840	
Tensione	100 V; 120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1500-3680 W	
Velocità	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	40-80 mm	1.57-3.14 in
Materiali di saldatura	Bitume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Sì	
Motore soffiatore brushless	Sì	
Lunghezza	475 mm	18.7 in
Larghezza	244-360 mm	9.6-14.17 in
Altezza	260 mm	10.23 in
Peso	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; CH T23, 3 poli, 16A; JP, 3 poli, 15A; KR, 3 poli, 16A; Regno Unito, 3 poli, 13A; UE, 3 poli, 16A; US, 2 poli, 15A, polarizzato; senza spina	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	

UNIROOF 700

Dati tecnici

Classe di protezione	I
RAL	Sì
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

Piastra di saldatura; Spazzola in acciaio inossidabile; Chiave a brugola 4 mm; Custodia attrezzo

Articoli

165.834	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, spina UE
165.835	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, spina US
165.836	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, senza spina
165.837	UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, spina JP
169.235	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
169.236	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, spina KR
169.237	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16
170.210	UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, spina UE
176.840	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, spina CH