

ユニルーフ700



製品へ



技術データ

記事	165.834; 165.835; 165.836; 165.837; 169.235; 169.236; 169.237; 170.210; 176.840	
電圧	100 V; 120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1500–3680 W	
スピード	1–10 m/min	3.28–32.81 ft/min
温度	100–620 °C	212–1148 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	40–80 mm	1.57–3.14 in
溶接材料	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU; ビチューメン	
LQS	有	
ブラシレスブローワーモーター	有	
長さ	475 mm	18.7 in
幅	244–360 mm	9.6–14.17 in
高さ	260 mm	10.23 in
重量	17–19.9 kg	37.47–43.87 lb
プラグ	CEEブルー、3極、16A; CH T23、3極、16A; EU、3極、16A; JP、3極、15A; KR、3極、16A; UK、3極、13A; US、2極、15A、ポラライズド; プラグなし	
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
認証取得状況	CB認証; CE	

ユニルーフ700

技術データ

保護クラス	I
RAL	有
原産国	スイス

納品範囲

溶接プレート; ハンドブラシ、ステンレススチール; 六角レンチ 4 mm; ツールケース

アーティクル

165.834	ユニルーフ 700、230V/3680W、40mm、EUプラグ
165.835	ユニルーフ 700、120V/1800W、40mm、USプラグ
165.836	ユニルーフ 700、230V/3680W、40mm、プラグなし
165.837	ユニルーフ 700、100V/1500W、40mm、JPプラグ
169.235	ユニルーフ 700、230V/3680W、40mm、CEE 3/16
169.236	ユニルーフ 700、230V/3680W、40mm、KRプラグ
169.237	ユニルーフ 700、120V/1800W、40mm、CEE 3/16
170.210	ユニルーフ 700、230V/3680W、80mm、EUプラグ
176.840	ユニルーフ 700、230V/3680W、40mm、CHプラグ