

UNIROOF 700



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	165.834; 165.835; 165.836; 165.837; 169.235; 169.236; 169.237; 170.210; 176.840	
Voltagem	100 V; 120 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1500-3680 W	
Velocidade	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	40-80 mm	1.57-3.14 in
Materiais de soldagem	Betume; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Sim	
Motor do ventilador sem escovas	Sim	
Comprimento	475 mm	18.7 in
Largura	244-360 mm	9.6-14.17 in
Altura	260 mm	10.23 in
Peso	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A; CH T23, 3 pólos, 16A; JP, 3 pólos, 15A; KR, 3 pólos, 16A; UE, 3 pólos, 16A; UK, 3 pólos, 13A; US, 2 pólos, 15A, polarizado; sem ficha	
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE; Certificação CB	

UNIROOF 700

Dados técnicos

Classe de proteção	I
RAL	Sim
País de origem	Suíça

Escopo da entrega

Placa de solda; Escova manual, aço inoxidável; Chave Allen 4 mm; Estojo de ferramentas

Artigo

165.834	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, plugue UE
165.835	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, plugue EUA
165.836	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, sem plugue
165.837	UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, plugue JP
169.235	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
169.236	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, plugue KR
169.237	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16
170.210	UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, plugue UE
176.840	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, plugue CH