

UNIROOF 700



О продукте



Технические данные

Статья	165.834; 165.835; 165.836; 165.837; 169.235; 169.236; 169.237; 170.210; 176.840	
Напряжение	100 V; 120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1500-3680 W	
Скорость	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Температура	100-620 °C	212-1148 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	40-80 mm	1.57-3.14 in
Сварочные материалы	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU; Битум	
LQS	Да	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Да	
Длина	475 mm	18.7 in
Ширина	244-360 mm	9.6-14.17 in
Высота	260 mm	10.23 in
Вес	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Вилка	CH T23, 3-полюсный, 16A; JP, 3-полюсный, 15A; UK, 3-полюсный, 13A; US, 2-полюсный, 15A, поляризованный; EC, 3-полюсный, 16A; KP, 3 полюса, 16A; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16A; без вилки	
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Одобрения	CE; Сертификация CB	

UNIROOF 700

Технические данные

Степень защиты	I
RAL	Да
Страна происхождения	Швейцария

Объем поставки

Сварочная пластина; Ручная щетка из нержавеющей стали; Торцевый ключ 4 мм; Ящик для инструментов

Статья

165.834	UNIROOF 700, 230В/3680Вт, 40мм, вилка EU
165.835	UNIROOF 700, 120В/1800Вт, 40мм, вилка US
165.836	UNIROOF 700, 230В/3680Вт, 40мм, без вилки
165.837	UNIROOF 700, 100В/1500Вт, 40мм, вилка JP
169.235	UNIROOF 700, 230В/3680Вт, 40мм, вилка CEE 3/16
169.236	UNIROOF 700, 230В/3680Вт, 40мм, вилка KR
169.237	UNIROOF 700, 120В/1800Вт, 40мм, вилка CEE 3/16
170.210	UNIROOF 700, 230В/3680Вт, 80мм, вилка EU
176.840	UNIROOF 700, 230В/3680Вт, 40мм, вилка CH