

UNIROOF 700



K výrobku

Technické údaje

Článok	165.834; 165.835; 165.836; 165.837; 169.235; 169.236; 169.237; 170.210; 176.840	
Napätie	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1500-3680 W	
Rýchlosť	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Teplota	100-620 °C	212-1148 °F
Nastaviteľný objem vzduchu	Áno	
Zváracia dýza / šírka švu	40-80 mm	1.57-3.14 in
Zváracie materiály	Asfalt; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU	
LQS	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Dĺžka	475 mm	18.7 in
Šírka	244-360 mm	9.6-14.17 in
Výška	260 mm	10.23 in
Hmotnosť	17-19.9 kg	37.47-43.87 lb
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T23, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A; JP, 3 póly, 15A; KR, 3 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované; Veľká Británia, 3 póly, 13A; bez zástrčky	
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Schválenia	CE; Certifikácia CB	



UNIROOF 700

Technické údaje

Trieda ochrany	I
RAL	Áno
Krajina pôvodu	Švajčiarsko

Rozsah dodávky

Zváracia doska; Kartáč na trysky, nehrdzavejúca oceľ; Imbusový kľúč 4 mm; Box plastový

Články

165.834	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, EU zástrčka
165.835	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, US zástrčka
165.836	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, bez zástrčky
165.837	UNIROOF 700, 100V/1500W, 40mm, JP zástrčka
169.235	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
169.236	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, KR zástrčka
169.237	UNIROOF 700, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16
170.210	UNIROOF 700, 230V/3680W, 80mm, EU zástrčka
176.840	UNIROOF 700, 230V/3680W, 40mm, CH zástrčka