

VARIMAT 300



K výrobku



Technické údaje

Článek	173.184; 173.185; 173.186; 174.616	
Napětí	230 V; 400 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	3680-5700 W	
Rychlost	1-10 m/min	3.28-32.81 ft/min
Teplota	100-620 °C	212-1148 °F
Nastavitelný objem vzduchu	Ano	
Svařovací tryska / šířka švu	40 mm	1.57 in
Svařovací materiály	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ne	
Bezkartáčový motor dmychadla	Ne	
Délka	605 mm	23.81 in
Šířka	335 mm	13.18 in
Výška	373 mm	14.68 in
Hmotnost	37.5 kg	82.67 lb
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CEE červená, 5 pólů, 16A; EU, 2 póly, 16A; bez zástrčky	
Délka napájecího kabelu	5 m	16.4 ft
Schválení	CE; Certifikace CB	
Třída ochrany	I	
RAL	Ne	
Země původu	Švýcarsko	



VARIMAT 300

Rozsah dodávky

Zakládací deska; Drátěný kartáč, nerezová ocel; Kalibrační zařízení pro trysky VARIMAT 700/500/300; Šroubovák, Torx T20; Inbusový klíč 4 mm; Box přepravní na kolečkách VARIMAT 700/500/300

Varianty produktu

- 173.184 VARIMAT 300, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
- 173.185 VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, EU zástrčka
- 173.186 VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, CEE 3/16
- 174.616 VARIMAT 300, 230V/3680W, 40mm, °F, bez zástrčky