

COMET



K výrobku



Technické údaje

Článok	107.538; 107.558	
Napätie	230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1200-1500 W	
Teplota	80-420 °C	176-788 °F
Rýchlosť	0.8-3.2 m/min	2.62-10.49 ft/min
Technológia zvarania	Horúci klin	
Dĺžka horúceho klinu	50-70 mm	1.96-2.75 in
Šírka horúceho klinu	50 mm	1.96 in
Materiál horúceho klinu	Meď; Nerezová oceľ	
Maximálne prekrytie	125 mm	4.92 in
Maximálny zvarací tlak	1000 N	224.8 lbf
Šírka zvarového spoja	2 x 15 mm / 2 x 0,59 palca	
Materiál rolky	Oceľový valec s ostrou diagonálou	
LQS	Nie	
Zobrazenie	Áno	
Dĺžka	295 mm	11.61 in
Šírka	250 mm	9.84 in
Výška	245 mm	9.64 in
Hmotnosť	7.5 kg	16.53 lb
Zváraacie materiály	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	



COMET

Technické údaje

Hrúbky zvaraného materiálu	1-3 mm	39.37-118.11 mil
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Zástrčka	EÚ, 3 póly, 16A	
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Box plastový

Články

- 107.538 COMET, 230V/2500W, medený klin 70mm, testovací kanál, EU zástrčka
- 107.558 COMET, 230V/1200W, ocelový klin 50mm, testovací kanál, EU zástrčka