

UNIDRIVE 500

UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 30mm, EU zástrčka

Článek 163.150



K položce produktu



Technické údaje

Článek	163.150	
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	2300 W	
Teplota	100-580 °C	212-1076 °F
Rychlost	0.7-4.5 m/min	2.29-14.76 ft/min
Materiál role	Silikonový váleček 50 shore A	
Svařovací tryska / šířka švu	30 mm	1.18 in
Bezkartáčový motor dmychadla	Ano	
Bezkartáčový motor	Ano	
Zobrazit	Ano	
Reverzibilní pohon	Ano	
Délka	275 mm	10.82 in
Šířka	173 mm	6.81 in
Výška	297 mm	11.69 in
Hmotnost	4.5 kg	9.92 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Zástrčka	EU, 3 póly, 16A	
Úroveň emisí hluku	70 dB (A)	
Schválení	CE; Certifikace CB	
Třída ochrany	I	
Země původu	Švýcarsko	

Rozsah dodávky

151.847 Kartáč, mosaz ø 15 mm; 106.852 Inbusový klíč 3 mm; 164.605 Box přepravní