

# UNIDRIVE 500



K výrobku

## Technické údaje

Článek	163.144; 163.145; 163.146; 163.147; 163.148; 163.149; 163.150; 163.151; 163.152; 179.197	
Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	1500–2300 W	
Teplota	100–580 °C	212–1076 °F
Rychlost	0.7–4.5 m/min	2.29–14.76 ft/min
Materiál role	Ocelový válec tupá diagonála; Silikonový váleček 50 shore A	
Svařovací tryska / šířka švu	15–40 mm	0.59–1.57 in
Bezkartáčový motor dmychadla	Ano	
Bezkartáčový motor	Ano	
Zobrazit	Ano	
Reverzibilní pohon	Ano	
Délka	275 mm	10.82 in
Šířka	173 mm	6.81 in
Výška	297 mm	11.69 in
Hmotnost	4.5 kg	9.92 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T12, 3 póly, 10A; EU, 3 póly, 16A; JP, 3 póly, 20A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; Velká Británie, 3 póly, 13A	
Úroveň emisí hluku	70 dB (A)	



# UNIDRIVE 500

## Technické údaje

Schválení	CE; Certifikace CB
Třída ochrany	I
Země původu	Švýcarsko

## Rozsah dodávky

Kartáč, mosaz ø 15 mm; Inbusový klíč 3 mm; Box přepravní

## Varianty produktu

163.144	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, EU zástrčka
163.145	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CH zástrčka
163.146	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16
163.147	UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, US zástrčka
163.148	UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16
163.149	UNIDRIVE 500, 100V/1500W, 40mm, JP zástrčka
163.150	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 30mm, EU zástrčka
163.151	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm ocelová kola, CEE 3/16
163.152	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 15mm ocelová kola, CEE 3/16
179.197	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, bez zástrčky