

# UNIDRIVE 500



K výrobku



## Technické údaje

Článok	163.144; 163.145; 163.146; 163.147; 163.148; 163.149; 163.150; 163.151; 163.152; 179.197	
Napätie	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	1500–2300 W	
Teplota	100–580 °C	212–1076 °F
Rýchlosť	0.7–4.5 m/min	2.29–14.76 ft/min
Materiál rolky	Oceľový valec s tupou uhlopriečkou; Silikónový valček 50 Shore A	
Zváracia dýza / šírka švu	15–40 mm	0.59–1.57 in
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Bezkartáčový motor	Áno	
Zobrazenie	Áno	
Reverzibilný pohon	Áno	
Dĺžka	275 mm	10.82 in
Šírka	173 mm	6.81 in
Výška	297 mm	11.69 in
Hmotnosť	4.5 kg	9.92 lb
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; CH T12, 3 póly, 10A; EÚ, 3 póly, 16A; JP, 3 póly, 20A; US, 2 póly, 15A, polarizované; Veľká Británia, 3 póly, 13A	
Úroveň emisií hluku	70 dB (A)	



# UNIDRIVE 500

## Technické údaje

Schválenia	CE; Certifikácia CB
Trieda ochrany	I
Krajina pôvodu	Švajčiarsko

## Rozsah dodávky

Kartáč tyčkový, mosadz  $\varnothing$  15 mm; Imbusový kľúč 3 mm; Box plastový

## Články

163.144	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, EU zástrčka
163.145	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CH zástrčka
163.146	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, CEE 3/16
163.147	UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, US zástrčka
163.148	UNIDRIVE 500, 120V/1800W, 40mm, CEE 3/16
163.149	UNIDRIVE 500, 100V/1500W, 40mm, JP zástrčka
163.150	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 30mm, EU zástrčka
163.151	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm ocelové kolieska, CEE 3/16
163.152	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 15mm ocelové kolieska, CEE 3/16
179.197	UNIDRIVE 500, 230V/2300W, 40mm, bez zástrčky