

ELECTRON ST



K výrobku



Technické údaje

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| Článek | 145.562; 145.563; 145.564; 145.565; 145.566; 145.567; 145.568; 145.574; 146.370; 149.673; 154.839 | |
| Napětí | 120 V; 200 V; 220 V; 230 V | |
| Frekvence | 50/60 Hz; 60 Hz | |
| Power | 2300–3400 W | |
| Teplota | 40–650 °C | 104–1202 °F |
| Plynulé nastavení teploty | Ano | |
| Proudění vzduchu (20 °C) | 360 l/min | 12.71 cfm |
| Plynulé nastavení objemu vzduchu | Ne | |
| Statický tlak | 3400 Pa | 0.49 psi |
| Ekologický režim | Ne | |
| Zobrazit | Ne | |
| e-Drive | Ne | |
| Venkovní použití | Ano | |
| Připojení trysky ø | 50 mm / 2 palce | |
| Délka | 338 mm | 13.3 in |
| Průměr zařízení | 90 mm | 3.54 in |
| Průměr rukojeti | 56 mm | 2.2 in |
| Hmotnost | 1.18 kg | 2.6 lb |
| Délka napájecího kabelu | 3 m | 9.84 ft |



ELECTRON ST

Technické údaje

| | |
|--------------------|---|
| Zástrčka | AU, 3 póly, 15A; CEE modrá, 3 póly, 16A; CEE žlutá, 3 póly, 32A; CH T23 (IP55), 3 póly, 16A; CN, 3 póly, 16A; EU, 2 póly, 16A; JP, 3 póly, 20A; KR, 2 póly, 16A; USA, 3 póly, 20A; bez zástrčky |
| Úroveň emisí hluku | 67 dB (A) |
| Schválení | CE; KC; S+ |
| Třída ochrany | II |
| Číslo schválení | MSIP-REM-Le1-ElectronST |
| Země původu | Švýcarsko |

Rozsah dodávky

Box přepravní

Články

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 145.562 | ELECTRON ST, 120V/2400W, US zástrčka |
| 145.563 | ELECTRON ST, 120V/2400W, CEE 3/32 |
| 145.564 | ELECTRON ST, 200V/3000W, JP zástrčka |
| 145.565 | ELECTRON ST, 230V/3400W, AU zástrčka |
| 145.566 | ELECTRON ST, 230V/3400W, CN zástrčka |
| 145.567 | ELECTRON ST, 230V/3400W, EU zástrčka |
| 145.568 | ELECTRON ST, 230V/3400W, CEE 3/16 |
| 145.574 | ELECTRON ST, 230V/3400W, bez zástrčky |
| 146.370 | ELECTRON ST, 230V/3400W, CH zástrčka |
| 149.673 | ELECTRON ST, 230V/2300W, EU zástrčka |
| 154.839 | ELECTRON ST, 220V/3400W, KR zástrčka |