

GHIBLI AW



K výrobku



Technické údaje

Článek	148.061; 148.078; 148.079; 150.168; 150.169; 150.170	
Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	1500-2300 W	
Teplota	65-620 °C	149-1148 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ne	
Statický tlak	3200 Pa	0.46 psi
Ekologický režim	Ne	
Zobrazit	Ano	
e-Drive	Ano	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	36,5 mm / 1,45 palce	
Délka	280 mm	11.02 in
Šířka	90 mm	3.54 in
Výška	220 mm	8.66 in
Průměr rukojeti	45 mm	1.77 in
Hmotnost	1.18 kg	2.6 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft



GHIBLI AW

Technické údaje

Zástrčka	CEE žlutá, 3 póly, 16A; CH T11, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; Velká Británie, 3 póly, 13A
Úroveň emisí hluku	67 dB (A)
Schválení	CE
Třída ochrany	II
Země původu	Švýcarsko

Rozsah dodávky

; Box přepravní

Články

148.061	GHIBLI AW, 230V/2300W, EU zástrčka
148.078	GHIBLI AW, 120V/1800W, US zástrčka
148.079	GHIBLI AW, 100V/1500W, JP zástrčka
150.168	GHIBLI AW, 230V/2300W, UK zástrčka
150.169	GHIBLI AW, 230V/2300W, CH zástrčka
150.170	GHIBLI AW, 120V/1800W, CEE 3/16