

# GHIBLI AW



K výrobku



## Technické údaje

|                                   |                                                      |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| Článok                            | 148.061; 148.078; 148.079; 150.168; 150.169; 150.170 |               |
| Napätie                           | 100 V; 120 V; 230 V                                  |               |
| Frekvencia                        | 50/60 Hz                                             |               |
| Napájanie                         | 1500-2300 W                                          |               |
| Teplota                           | 65-620 °C                                            | 149-1148 °F   |
| Plynulé nastavenie teploty        | Áno                                                  |               |
| Prúdenie vzduchu (20 °C)          | 140-250 l/min                                        | 4.94-8.82 cfm |
| Plynulé nastavenie objemu vzduchu | Nie                                                  |               |
| Statický tlak                     | 3200 Pa                                              | 0.46 psi      |
| Ekologický režim                  | Nie                                                  |               |
| Zobrazenie                        | Áno                                                  |               |
| e-Drive                           | Áno                                                  |               |
| Použitie v exteriéri              | Áno                                                  |               |
| Pripojenie dýzy ø                 | 36,5 mm / 1,45 palca                                 |               |
| Dĺžka                             | 280 mm                                               | 11.02 in      |
| Šírka                             | 90 mm                                                | 3.54 in       |
| Výška                             | 220 mm                                               | 8.66 in       |
| Priemer rukoväte                  | 45 mm                                                | 1.77 in       |
| Hmotnosť                          | 1.18 kg                                              | 2.6 lb        |
| Dĺžka napájacieho kábla           | 3 m                                                  | 9.84 ft       |

# GHIBLI AW

## Technické údaje

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zástrčka            | CEE žltá, 3 póly, 16A; CH T11, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; US, 2 póly, 15A, polarizované; Veľká Británia, 3 póly, 13A |
| Úroveň emisií hluku | 67 dB (A)                                                                                                                                |
| Schválenia          | CE                                                                                                                                       |
| Trieda ochrany      | II                                                                                                                                       |
| Krajina pôvodu      | Švajčiarsko                                                                                                                              |

## Rozsah dodávky

; Box plastový

## Články

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 148.061 | GHIBLI AW, 230V/2300W, EU zástrčka |
| 148.078 | GHIBLI AW, 120V/1800W, US zástrčka |
| 148.079 | GHIBLI AW, 100V/1500W, JP zástrčka |
| 150.168 | GHIBLI AW, 230V/2300W, UK zástrčka |
| 150.169 | GHIBLI AW, 230V/2300W, CH zástrčka |
| 150.170 | GHIBLI AW, 120V/1800W, CEE 3/16    |