

# HOT JET S



K výrobku



## Technické údaje

Článek	100.648; 100.688; 100.854; 100.859; 100.862; 100.863; 138.414; 140.030	
Napětí	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	460 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	20-80 l/min	0.7-2.82 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ano	
Statický tlak	1600 Pa	0.23 psi
Ekologický režim	Ne	
Zobrazit	Ne	
e-Drive	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	21,3 mm / 0,85 palce	
Délka	235 mm	9.25 in
Průměr zařízení	70 mm	2.75 in
Průměr rukojeti	40 mm	1.57 in
Hmotnost	0.36 kg	0.79 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft
Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 12A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; bez zástrčky	



# HOT JET S

## Technické údaje

Úroveň emisí hluku	56 dB (A)
Schválení	CE; KC; S+; UL
Třída ochrany	II
Číslo schválení	MSIP-REM-Le1-Hot-JetS
Země původu	Švýcarsko

## Články

100.648	HOT-JET S, 230V/460W, EU zástrčka
100.688	HOT-JET S, 230V/460W, CH zástrčka
100.854	HOT-JET S, 230V/460W, AU zástrčka
100.859	HOT-JET S, 120V/460W, US zástrčka
100.862	HOT-JET S, 120V/460W, bez zástrčky
100.863	HOT-JET S, 100V/460W, JP zástrčka
138.414	HOT-JET S, 230V/460W, CN zástrčka
140.030	HOT-JET S, 220V/460W, KR zástrčka