

HOT JET S



K výrobku



Technické údaje

Článok	100.648; 100.688; 100.854; 100.859; 100.862; 100.863; 138.414; 140.030	
Napätie	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Napájanie	460 W	
Teplota	20-600 °C	68-1112 °F
Plynulé nastavenie teploty	Áno	
Prúdenie vzduchu (20 °C)	20-80 l/min	0.7-2.82 cfm
Plynulé nastavenie objemu vzduchu	Áno	
Statický tlak	1600 Pa	0.23 psi
Ekologický režim	Nie	
Zobrazenie	Nie	
e-Drive	Nie	
Použitie v exteriéri	Áno	
Pripojenie dýzy ø	21,3 mm / 0,85 palca	
Dĺžka	235 mm	9.25 in
Priemer zariadenia	70 mm	2.75 in
Priemer rukoväte	40 mm	1.57 in
Hmotnosť	0.36 kg	0.79 lb
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft
Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 12A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované; bez zástrčky	

HOT JET S

Technické údaje

Úroveň emisií hluku	56 dB (A)
Schválenia	CE; KC; S+; UL
Trieda ochrany	II
Číslo schválenia	MSIP-REM-Le1-Hot-JetS
Krajina pôvodu	Švajčiarsko

Články

100.648	HOT-JET S, 230V/460W, EU zástrčka
100.688	HOT-JET S, 230V/460W, CH zástrčka
100.854	HOT-JET S, 230V/460W, AU zástrčka
100.859	HOT-JET S, 120V/460W, US zástrčka
100.862	HOT-JET S, 120V/460W, bez zástrčky
100.863	HOT-JET S, 100V/460W, JP zástrčka
138.414	HOT-JET S, 230V/460W, CN zástrčka
140.030	HOT-JET S, 220V/460W, KR zástrčka