

SOLANO AT



K výrobku



Technické údaje

Článek	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Napětí	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	1500-2300 W	
Teplota	50-650 °C	122-1202 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ano	
Statický tlak	2300 Pa	0.33 psi
Ekologický režim	Ano	
Zobrazit	Ano	
e-Drive	Ne	
Venkovní použití	Ne	
Připojení trysky ø	36,5 mm / 1,45 palce	
Délka	270 mm	10.62 in
Šířka	75 mm	2.95 in
Výška	240 mm	9.44 in
Průměr rukojeti	45 mm	1.77 in
Hmotnost	0.75 kg	1.65 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft



SOLANO AT

Technické údaje

Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; Velká Británie, 3 póly, 13A
Úroveň emisí hluku	< 65 dB(A)
Schválení	CE; KC; S+; UL
Třída ochrany	II
Číslo schválení	R-R-LE1-SolanoAT
Země původu	Švýcarsko

Články

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, EU zástrčka
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, CH zástrčka
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, UK zástrčka
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, AU zástrčka
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, KR zástrčka
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, US zástrčka
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, JP zástrčka
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, CN zástrčka