

SOLANO AT



K výrobku



Technické údaje

Článok	162.263; 162.265; 162.267; 162.269; 162.271; 162.273; 162.275; 162.277	
Napätie	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Napájanie	1500-2300 W	
Teplota	50-650 °C	122-1202 °F
Plynulé nastavenie teploty	Áno	
Prúdenie vzduchu (20 °C)	210-350 l/min	7.41-12.36 cfm
Plynulé nastavenie objemu vzduchu	Áno	
Statický tlak	2300 Pa	0.33 psi
Ekologický režim	Áno	
Zobrazenie	Áno	
e-Drive	Nie	
Použitie v exteriéri	Nie	
Pripojenie dýzy ø	36,5 mm / 1,45 palca	
Dĺžka	270 mm	10.62 in
Šírka	75 mm	2.95 in
Výška	240 mm	9.44 in
Priemer rukoväte	45 mm	1.77 in
Hmotnosť	0.75 kg	1.65 lb
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft

SOLANO AT

Technické údaje

Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované; Veľká Británia, 3 póly, 13A
Úroveň emisií hluku	< 65 dB(A)
Schválenia	CE; KC; S+; UL
Trieda ochrany	II
Číslo schválenia	R-R-LE1-SolanoAT
Krajina pôvodu	Švajčiarsko

Články

162.263	SOLANO AT, 230V/2300W, EU zástrčka
162.265	SOLANO AT, 230V/2300W, CH zástrčka
162.267	SOLANO AT, 230V/2300W, UK zástrčka
162.269	SOLANO AT, 230V/2300W, AU zástrčka
162.271	SOLANO AT, 220V/2100W, KR zástrčka
162.273	SOLANO AT, 120V/1800W, US zástrčka
162.275	SOLANO AT, 100V/1500W, JP zástrčka
162.277	SOLANO AT, 230V/2300W, CN zástrčka