

# TRIAC ST



K výrobku



## Technické údaje

Článek	141.227; 141.228; 141.230; 141.308; 141.309; 141.310; 141.311; 141.312; 144.013; 153.891	
Napětí	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	1500-1600 W	
Teplota	40-700 °C	104-1292 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	240 l/min	8.47 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ne	
Statický tlak	3000 Pa	0.43 psi
Ekologický režim	Ne	
Zobrazit	Ne	
e-Drive	Ne	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	31,5 mm / 1,25 palce; M14	
Délka	338 mm	13.3 in
Průměr zařízení	90 mm	3.54 in
Průměr rukojeti	56 mm	2.2 in
Hmotnost	0.99 kg	2.18 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft



# TRIAC ST

## Technické údaje

Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CEE žlutá, 3 póly, 16A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; Velká Británie, 3 póly, 13A
Úroveň emisí hluku	67 dB (A)
Schválení	CE; KC; S+; cULus
Třída ochrany	II
Číslo schválení	MSIP-REM-Le1-TriacST
Země původu	Švýcarsko

## Rozsah dodávky

Box přepravní

## Články

141.227	TRIAC ST, 230V/1600W, EU zástrčka
141.228	TRIAC ST, 120V/1600W, US zástrčka
141.230	TRIAC ST, 100V/1500W, JP zástrčka
141.308	TRIAK ST, 120V/1600W, CEE 3/16
141.309	TRIAC ST, 230V/1600W, UK zástrčka
141.310	TRIAC ST, 230V/1600W, AU zástrčka
141.311	TRIAC ST, 230V/1600W, CH zástrčka
141.312	TRIAC ST, 230V/1600W, CN zástrčka
144.013	TRIAC ST, 230V/1600W, M14, EU zástrčka
153.891	TRIAC ST, 220V/1600W, KR zástrčka