

TRIAC ST



K výrobku



Technické údaje

Článok	141.227; 141.228; 141.230; 141.308; 141.309; 141.310; 141.311; 141.312; 144.013; 153.891	
Napätie	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Napájanie	1500-1600 W	
Teplota	40-700 °C	104-1292 °F
Plynulé nastavenie teploty	Áno	
Prúdenie vzduchu (20 °C)	240 l/min	8.47 cfm
Plynulé nastavenie objemu vzduchu	Nie	
Statický tlak	3000 Pa	0.43 psi
Ekologický režim	Nie	
Zobrazenie	Nie	
e-Drive	Nie	
Použitie v exteriéri	Áno	
Pripojenie dýzy ø	31,5 mm / 1,25 palca; M14	
Dĺžka	338 mm	13.3 in
Priemer zariadenia	90 mm	3.54 in
Priemer rukoväte	56 mm	2.2 in
Hmotnosť	0.99 kg	2.18 lb
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft

TRIAC ST

Technické údaje

Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CEE žltá, 3 póly, 16A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované; Veľká Británia, 3 póly, 13A
Úroveň emisií hluku	67 dB (A)
Schválenia	CE; KC; S+; cULus
Trieda ochrany	II
Číslo schválenia	MSIP-REM-Le1-TriacST
Krajina pôvodu	Švajčiarsko

Rozsah dodávky

Box plastový

Články

141.227	TRIAC ST, 230V/1600W, EU zástrčka
141.228	TRIAC ST, 120V/1600W, US zástrčka
141.230	TRIAC ST, 100V/1500W, JP zástrčka
141.308	TRIAC ST, 120V/1600W, CEE 3/16
141.309	TRIAC ST, 230V/1600W, UK zástrčka
141.310	TRIAC ST, 230V/1600W, AU zástrčka
141.311	TRIAC ST, 230V/1600W, CH zástrčka
141.312	TRIAC ST, 230V/1600W, CN zástrčka
144.013	TRIAC ST, 230V/1600W, M14, EU zástrčka
153.891	TRIAC ST, 220V/1600W, KR zástrčka