LHS 21S PREMIUM

K výrobku

Technické údaje

Článek	139.909; 140.454; 140.455; 140.456	
Fáze	1x	
Napětí	120–230 V	
Aktuální	4.5–17 A	
Power	1000–2000 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	650 °C	1202 °F
Min. průtok vzduchu	80–160 l/min	2.82–5.65 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	65 °C	149 °F
Maximální teplota okolí	65 °C	149 °F
Regulace teploty vzduchu	Otevřená smyčka	
Ochrana proti přehřátí	Ano	
Výstup alarmu	Normálně otevřený kontakt	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Připojení trysky ø	36,5 mm / 1,45 palce	
Zobrazit	Ne	
Délka	236 mm	9.29 in
Šířka	67 mm	2.63 in
Výška	71 mm	2.79 in
Hmotnost	0.55 kg	1.21 lb
Schválení	CE; EAC; S+; UKCA	
Třída ochrany	II	

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Podléhá změnám

LHS 21S PREMIUM

Varianty produktu

139.909	LHS 21S PREMIUM, 230V/2kW
140.454	LHS 21S PREMIUM, 120V/1kW
140.455	LHS 21S PREMIUM, 230V/1kW
140.456	LHS 21S PREMIUM, 120V/2kW

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Podléhá změnám