LHS 21S SYSTEM

K výrobku

Technické údaje

Článek	139.910; 140.458; 140.459; 140.460	
Fáze	1x	
Napětí	120–230 V	
Aktuální	4.5–17 A	
Power	1000–2000 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	650 °C	1202 °F
Min. průtok vzduchu	80–160 l/min	2.82–5.65 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	65 °C	149 °F
Maximální teplota okolí	65 °C	149 °F
Regulace teploty vzduchu	Uzavřená smyčka	
Ochrana proti přehřátí	Ano	
Výstup alarmu	Normálně otevřený kontakt	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Připojení trysky ø	36,5 mm / 1,45 palce	
Zobrazit	Ano	
Rozhraní	0-10V; 4-20mA	
Délka	236 mm	9.29 in
Šířka	67 mm	2.63 in
Výška	71 mm	2.79 in

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Podléhá změnám

LHS 21S SYSTEM

Technické údaje

Hmotnost	0.55 kg	1.21 lb
Schválení	CE; EAC; S+; UKCA	
Třída ochrany	II	

Varianty produktu

139.910	LHS 21S SYSTEM, 230V/2kW
140.458	LHS 21S SYSTEM, 120V/1kW
140.459	LHS 21S SYSTEM, 230V/1kW
140.460	LHS 21S SYSTEM, 120V/2kW

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Podléhá změnám