

LHS 61L CLASSIC



K výrobku



Technické údaje

Článok	143.487; 143.488; 143.489; 143.699; 143.700; 143.710; 143.711; 143.712; 143.713	
Fázy	3x	
Napätie	230-480 V	
Aktuálne	7-25 A	
Napájanie	5000-16000 W	
Maximálna teplota vzduchu na výstupe	650 °C	1202 °F
Min. prietok vzduchu	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Maximálna teplota vzduchu na vstupe	65 °C	149 °F
Maximálna teplota okolia	65 °C	149 °F
Ochrana proti prehriatiu	Nie	
Výstup alarmu	Normálne otvorený kontakt	
Maximálny vstupný tlak	100 kPa	14.5 psi
Pripojenie dýzy ø	92 mm / 3,6 palca	
Zobrazenie	Nie	
Dĺžka	363 mm	14.29 in
Šírka	116 mm	4.56 in
Výška	136 mm	5.35 in
Hmotnosť	3.65 kg	8.04 lb
Schválenia	CE; S+	
Trieda ochrany	I	

LHS 61L CLASSIC

Články

143.487	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/16kW
143.488	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/16kW
143.489	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/10kW
143.699	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/11kW
143.700	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/11kW
143.710	LHS 61L CLASSIC, 3 x 230V/8kW
143.711	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/5kW
143.712	LHS 61L CLASSIC, 3 x 400V/8kW
143.713	LHS 61L CLASSIC, 3 x 480V/8kW